

# 港則法航路 v2

---

情報の説明：港則法施行規則第八条（別表第二）に定められた航路

詳細：<https://www.msil.go.jp/meta/10104j.pdf>

Base URLs:

- <https://api.msil.go.jp/act-on-port-regulations/traffic-route/v2>

## Authentication

---

- API Key (apiKeyHeader)
  - Parameter Name: **Ocp-Apim-Subscription-Key**, in: header.
- API Key (apiKeyQuery)
  - Parameter Name: **subscription-key**, in: query.

## Default

---

GET /MapServer/

説明

このAPIの情報を返します。

Example responses

200 Response

```
{
  "name": "港則法航路",
  "description": "港則法施行規則第八条（別表第二）に定められた航路"
}
```

401 Response

```
{
  "statusCode": 401,
  "message": "Access denied due to missing subscription key. Make sure to include subscription key when making requests to an API."
}
```

## 429 Response

```
{
  "statusCode": 401,
  "message": "Access denied due to missing subscription key. Make sure to include
subscription key when making requests to an API."
}
```

## 500 Response

```
{
  "statusCode": 401,
  "message": "Access denied due to missing subscription key. Make sure to include
subscription key when making requests to an API."
}
```

## Responses

Status	Meaning	Description	Schema
200	OK	APIの情報を返します。	<a href="#">description</a>
401	Unauthorized	サブスクリプションキーがありません。	<a href="#">error_code</a>
429	Too Many Requests	リクエストが集中しています。	<a href="#">error_code</a>
500	Internal Server Error	ArcGIS REST API のレスポンスコードも参照してください。 <a href="https://developers.arcgis.com/rest/services-reference/enterprise/output-formats.htm">https://developers.arcgis.com/rest/services-reference/enterprise/output-formats.htm</a>	<a href="#">error_code</a>

## query

GET /MapServer/{LayerSelection}/query

### JSON出力

地理情報を出力します。一度の応答で出力できる地理情報レコードは1000レコードです。クエリーパラメータで条件を指定して出力レコード数を調整して下さい。

### Parameters

Name	In	Type	Required	Description
LayerSelection	path	integer	true	ジオメトリ番号を入力します。3はPolygonに対応します。デフォルトは3です。
f	query	string	false	出力形式を指定します。

Name	In	Type	Required	Description
where	query	string	false	フィールドの内容で条件を絞ります。
geometry	query	string	false	空間フィルターとして適用するジオメトリです。
geometryType	query	string	false	ジオメトリパラメータで指定されたジオメトリのタイプ。ジオメトリタイプは、エンベロープ、ポイント、ライン、またはポリゴンです。デフォルトのジオメトリタイプはエンベロープです。
inSR	query	string	false	入力ジオメトリの空間参照。
spatialRel	query	string	false	クエリの実行中に入力ジオメトリに適用される空間関係。サポートされている空間関係には、交差、包含、エンベロープ交差、内などがあります。デフォルトの空間関係は交差(esriSpatialRelIntersects)です。
distance	query	string	false	距離検索条件です。
units	query	string	false	距離の単位です。距離検索で指定する距離の単位を入力します。
returnGeometry	query	boolean	false	APIの応答内容にジオメトリ情報を含めるかを設定します。

## Detailed descriptions

**f:** 出力形式を指定します。デフォルトはjsonです。

**where:** フィールドの内容で条件を絞ります。このパラメータが指定されていない場合、全ての内容を取り出します。

**geometry:** 空間フィルターとして適用するジオメトリです。ジオメトリの構造は、ArcGIS REST API によって返されるJSON ジオメトリ オブジェクトの構造と同じです。エンベロープとポイントのJSON 構造に加えて、より単純なカンマ区切りの構文でジオメトリを指定できます。例: `bbox=135.0,35.0,136.0,40.0`

**inSR:** 入力ジオメトリの空間参照。空間参照は、既知の ID または空間参照 JSON オブジェクトとして指定できます。inSRが指定されていない場合、ジオメトリはマップの空間参照にあると見なされます。

**distance:** 距離検索条件です。基点の経緯度と距離をカンマ区切りで3点入力します。距離の単位はunitsで設定できます。デフォルトはメートルです。例: `distance=135.0,35.0,100.0`

**units:** 距離の単位です。距離検索で指定する距離の単位を入力します。単位はメートルかキロメートルです。例: `units=kilometer` `units=meter`

**returnGeometry:** APIの応答内容にジオメトリ情報を含めるかを設定します。メタ情報のみ必要な場合はfalseに設定してください。デフォルトはtrueです。

## Enumerated Values

Parameter	Value
-----------	-------

Parameter	Value
LayerSelection	3
f	json
f	geojson
geometryType	esriGeometryPoint
geometryType	esriGeometryMultipoint
geometryType	esriGeometryPolyline
geometryType	esriGeometryPolygon
geometryType	esriGeometryEnvelope
spatialRel	esriSpatialRelIntersects
spatialRel	esriSpatialRelContains
spatialRel	esriSpatialRelCrosses
spatialRel	esriSpatialRelEnvelopeIntersects
spatialRel	esriSpatialRelIndexIntersects
spatialRel	esriSpatialRelOverlaps
spatialRel	esriSpatialRelTouches
spatialRel	esriSpatialRelWithin
spatialRel	esriSpatialRelRelation
units	esriSRUnit_Meter
units	esriSRUnit_StatuteMile
units	esriSRUnit_Foot
units	esriSRUnit_Kilometer
units	esriSRUnit_NauticalMile
units	esriSRUnit_USNauticalMile
returnGeometry	true
returnGeometry	false

### Example responses

#### 200 Response

```
{
  "displayFieldName": "港名",
  "fieldAliases": {
```

```
"航路名": "航路名",
"読み": "読み",
"港名": "港名",
"都道府県": "都道府県",
"管区": "管区",
"出典・情報提供者": "出典・情報提供者",
"データ年度": "データ年度"
},
"geometryType": "esriGeometryPolygon",
"spatialReference": {
  "wkid": 4326,
  "latestWkid": 4326
},
"fields": [
  {
    "name": "航路名",
    "type": "esriFieldTypeString",
    "alias": "航路名",
    "length": 255
  },
  {
    "name": "読み",
    "type": "esriFieldTypeString",
    "alias": "読み",
    "length": 255
  },
  {
    "name": "港名",
    "type": "esriFieldTypeString",
    "alias": "港名",
    "length": 255
  },
  {
    "name": "都道府県",
    "type": "esriFieldTypeString",
    "alias": "都道府県",
    "length": 255
  },
  {
    "name": "管区",
    "type": "esriFieldTypeString",
    "alias": "管区",
    "length": 255
  },
  {
    "name": "出典・情報提供者",
    "type": "esriFieldTypeString",
    "alias": "出典・情報提供者",
    "length": 255
  },
  {
    "name": "データ年度",
    "type": "esriFieldTypeString",
    "alias": "データ年度",

```

```

    "length": 255
  }
],
"features": [
  {
    "attributes": {
      "航路名": "木更津航路",
      "読み": "きさらづ",
      "港名": "木更津",
      "都道府県": "千葉",
      "管区": "第三管区海上保安本部",
      "出典・情報提供者": "港則法",
      "データ年度": "H24(2012)"
    },
    "geometry": {
      "rings": [
        [
          [
            139.8599861000001,
            35.3752982000003
          ],
          [
            139.8575164,
            35.37178870000025
          ],
          [
            139.8092299000001,
            35.39460520000006
          ],
          [
            139.81169970000008,
            35.39811480000003
          ],
          [
            139.8599861000001,
            35.3752982000003
          ]
        ]
      ]
    }
  }
]
}

```

#### 400 Response

```

{
  "statusCode": 400,
  "message": "Value of the path parameter LAYERSELECTION does not conform to the definition. Value 5 is not defined in enum. Line: 1, Position: 1"
}

```

## 401 Response

```
{
  "statusCode": 401,
  "message": "Access denied due to missing subscription key. Make sure to include
subscription key when making requests to an API."
}
```

## 429 Response

```
{
  "statusCode": 401,
  "message": "Access denied due to missing subscription key. Make sure to include
subscription key when making requests to an API."
}
```

## 500 Response

```
{
  "statusCode": 401,
  "message": "Access denied due to missing subscription key. Make sure to include
subscription key when making requests to an API."
}
```

## Responses

Status	Meaning	Description	Schema
200	OK	地理情報を返します。	<a href="#">traffic-route-geojson</a>
400	Bad Request	パラメータが違います。	None
401	Unauthorized	サブスクリプションキーがありません。	<a href="#">error_code</a>
429	Too Many Requests	リクエストが集中しています。	<a href="#">error_code</a>
500	Internal Server Error	ArcGIS REST API のレスポンスコードも参照してください。 <a href="https://developers.arcgis.com/rest/services-reference/enterprise/output-formats.htm">https://developers.arcgis.com/rest/services-reference/enterprise/output-formats.htm</a>	<a href="#">error_code</a>

## Response Schema

# export

## 画像出力

経緯度で指定した範囲に含まれる地理情報をWebメルカトル図法で投影し、PNG画像形式で出力します。

### Parameters

Name	In	Type	Required	Description
bbox	query	string	true	出力範囲を設定するバウンディングボックスです。
size	query	string	false	出力する画像のサイズです。
transparent	query	boolean	false	背景色を透明にします。
dpi	query	integer	false	解像度を指定します。デフォルトは96です。
mapScale	query	integer	false	縮尺を設定します。

### Detailed descriptions

**bbox:** 出力範囲を設定するバウンディングボックスです。 経緯度をカンマ区切りで4点入力します。 例:  
bbox=135.0,35.0,136.0,40.0

**size:** 出力する画像のサイズです。 幅,高さをカンマ区切りで入力します。 単位はpixelsです。 例:  
size=1920,1080

**transparent:** 背景色を透明にします。 trueなら背景は透過します。 デフォルトはfalseです。 例:  
transparent=true

**dpi:** 解像度を指定します。 デフォルトは96です。 例: dpi=200

**mapScale:** 縮尺を設定します。 bboxパラメータの中心点を基準に 1:mapScaleの比率で画像を出力します。  
例: mapScale=5000000

#### Example responses

##### 401 Response

```
{
  "statusCode": 401,
  "message": "Access denied due to missing subscription key. Make sure to include
subscription key when making requests to an API."
}
```

##### 429 Response

```
{
  "statusCode": 401,
  "message": "Access denied due to missing subscription key. Make sure to include
```



```
subscription key when making requests to an API."
}
```

## 500 Response

```
{
  "statusCode": 401,
  "message": "Access denied due to missing subscription key. Make sure to include
subscription key when making requests to an API."
}
```

## Responses

Status	Meaning	Description	Schema
200	OK	PNG画像を返します。	None
401	Unauthorized	サブスクリプションキーがありません。	<a href="#">error_code</a>
429	Too Many Requests	リクエストが集中しています。	<a href="#">error_code</a>
500	Internal Server Error	ArcGIS REST API のレスポンスコードも参照してください。 <a href="https://developers.arcgis.com/rest/services-reference/enterprise/output-formats.htm">https://developers.arcgis.com/rest/services-reference/enterprise/output-formats.htm</a>	<a href="#">error_code</a>

## Schemas

### error\_code

```
{
  "statusCode": 401,
  "message": "Access denied due to missing subscription key. Make sure to include
subscription key when making requests to an API."
}
```

## Properties

Name	Type	Required	Restrictions	Description
statusCode	integer(int32)	false	none	状態コード
message	string(byte)	false	none	エラーメッセージ

### description

```
{
  "name": "港則法航路",
  "description": "港則法施行規則第八条（別表第二）に定められた航路"
}
```

## Properties

Name	Type	Required	Restrictions	Description
name	string	false	none	APIの名称
description	string	false	none	APIの説明

## traffic-route

```
{
  "displayFieldName": "港則法航路",
  "fieldAliases": {
    "航路名": "木更津航路",
    "読み": "きさらづ",
    "港名": "木更津",
    "都道府県": "千葉",
    "管区": "第三管区海上保安本部",
    "出典・情報提供者": "港則法",
    "データ年度": "H24(2012)"
  },
  "geometryType": "esriGeometryPoint",
  "spatialReference": {
    "wkid": "4326.0",
    "latestWkid": "4326.0"
  },
  "fields": [
    {
      "name": "港則法航路",
      "type": "esriFieldTypeString",
      "alias": "港則法航路"
    }
  ],
  "features": [
    {
      "attributes": {
        "航路名": "木更津航路",
        "読み": "きさらづ",
        "港名": "木更津",
        "都道府県": "千葉",
        "管区": "第三管区海上保安本部",
        "出典・情報提供者": "港則法",
        "データ年度": "H24(2012)"
      }
    }
  ]
}
```

```

    "geometry": {
      "x": 139.85998610000001,
      "y": 35.37529820000003
    }
  }
]
}

```

港則法航路

## Properties

Name	Type	Required	Restrictions	Description
displayName	string	false	none	none
fieldAliases	<a href="#">attributes</a>	false	none	none
geometryType	string	false	none	none
spatialReference	object	false	none	none
» wkid	integer(int64)	false	none	none
» latestWkid	integer(int64)	false	none	none
fields	[object]	false	none	none
» name	string	false	none	none
» type	string	false	none	none
» alias	string	false	none	none
features	[object]	false	none	none
» attributes	<a href="#">attributes</a>	false	none	none
» geometry	object	false	none	none
»» x	number	false	none	none
»» y	number	false	none	none

## traffic-route\_geojson

```

{
  "type": "FeatureCollection",
  "crs": {
    "type": "name",
    "properties": {
      "name": "EPSG:4326"
    }
  }
},

```

```

"features": [
  {
    "type": "Feature",
    "geometry": {
      "type": "Point",
      "coordinates": [
        139.85998610000001
      ]
    },
    "properties": {
      "航路名": "木更津航路",
      "読み": "きさらづ",
      "港名": "木更津",
      "都道府県": "千葉",
      "管区": "第三管区海上保安本部",
      "出典・情報提供者": "港則法",
      "データ年度": "H24(2012)"
    }
  }
]
}

```

## Properties

Name	Type	Required	Restrictions	Description
type	string	false	none	none
crs	object	false	none	none
» type	string	false	none	none
» properties	object	false	none	none
»» name	string	false	none	none
features	[object]	false	none	none
» type	string	false	none	none
» geometry	object	false	none	none
»» type	string	false	none	none
»» coordinates	[number]	false	none	none
» properties	<a href="#">attributes</a>	false	none	none

## attributes

```

{
  "航路名": "木更津航路",

```

```
"読み": "きさらづ",  
"港名": "木更津",  
"都道府県": "千葉",  
"管区": "第三管区海上保安本部",  
"出典・情報提供者": "港則法",  
"データ年度": "H24(2012)"  
}
```

## Properties

Name	Type	Required	Restrictions	Description
航路名	string	false	none	航路名
読み	string	false	none	読み
港名	string	false	none	港名
都道府県	string	false	none	都道府県
管区	string	false	none	管区
出典・情報提供者	string	false	none	出典・情報提供者
データ年度	string	false	none	データ年度